



MATS ECLADOR Pour Fers Forgés NOIR, VERT, BLANC

NATURE :

Peinture Polyuréthane spécialement formulée pour obtenir une très bonne résistance à la corrosion atmosphérique extérieure ainsi qu'à l'abrasion.

PROPRIETES :

Peinture étudiée pour l'application sur le fer forgé, les grilles, balcons, enseignes et tous métaux ferreux destinés à réaliser des objets de décoration. **Intérieur - extérieur** et **lavable**, elle est utilisée également sur métal, ciment, béton, plâtre, bois préalablement dégraissé, dérouillé et dépoussiéré. Tableaux scolaires, tables de ping-pong pour le Noir et le Vert.



PREPARATION DES SURFACES :

a - **Support neuf** : Éliminer les éventuelles traces de rouille par décapage ou brossage puis dégraisser afin de rendre la surface à traiter parfaitement propre. Appliquer d'abord un anti-rouille ou un primaire afin de protéger le support et permettre un excellent accrochage.

b - **Support ancien** : Brosser l'ancienne peinture afin d'éliminer toutes les parties susceptibles de s'écailler, puis dégraisser si nécessaire. Bien dépoussiérer et appliquer si besoin un anti-rouille sur les parties abîmées par le temps, laisser sécher puis passer la première couche de peinture mate.

<u>CARACTERISTIQUES</u> :	ASPECT	:	MAT
	DENSITE	:	1,3 à 1,5 à 20 °C selon la teinte.
	TEINTE	:	NOIR , VERT , BLANC.

CONSERVATION :

2 ans en conditionnement d'origine. Bien agiter avant emploi avec une spatule afin de réhomogénéiser le produit.

<u>SECHAGE</u> :	HORS POUSSIERE	:	1 H	SEC	:	8 H
	DUR	:	24 H	RECOUVRABLE	:	24 H
	UTILISABLE	:	48 H après la dernière couche.			

MODE D'EMPLOI : Bien mélanger le produit, surtout au fond de la boîte. S'applique facilement à la brosse (prête à l'emploi) et au rouleau. La première couche peut-être diluée avec 5 % de white spirit. Attendre au moins 24 heures pour surcoucher. Pour une application au pistolet, une dilution de 5 à 10 % avec un diluant aromatique (solvant naphta) est recommandée.

RENDEMENT : De 8 à 12 m² au litre selon le mode d'application et le pouvoir absorbant du support.

NETTOYAGE DES OUTILS : Tous solvants aromatiques et nettoyeurs pinceaux.

CONDITIONNEMENT : 6 boîtes de 100 ml, 6 boîtes de 250 ml, 6 boîtes de 1 l, Bidon de 2,5 l

CONSEILS DE PRUDENCE : Tenir hors de la portée des enfants.

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

INFLAMMABLE – DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT

Les informations ci-dessus, sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique, ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

