CHROM'EFFECT

ECLADOR

X	X	X			X	X			X		X	X			

Définition produit

Peinture imitant le chrome, permet la restauration des miroirs

A base d'aluminium effet miroir. Donne un aspect miroir à toutes vos décorations.

Mode d'emploi

Préparation des supports :

S'applique sur tous supports « fermés » : plastique, verre, métal. Les fonds poreux doivent être bloqués, laqués-vernis et préalablement nettoyés, dépoussiérés et dégraissés.

Mise en œuvre des produits :

Utiliser en sous couche notre **aérosol Vernis Révélateur de chrome** (Bi-composant).

Après séchage de la sous couche appliquer **CHROM'EFFECT**. Application au pistolet ou grâce à notre **aérosol CHROM'EFFECT**. Pulvérisez à 20 cm de la surface en 2 à 3 passages sans charger.

L'effet chrome apparait après oxydation en quelques minutes.

Laisser sécher 12 H.

Appliquer en finition notre **aérosol Vernis Révélateur de chrome** (Bi-composant). Permet de protéger notre **CHROM'EFFECT**.

Après emploi, il est IMPERATIF de PURGER L'AEROSOL, tête en bas pendant quelques secondes, en appuyant sur le diffuseur.

CHROM'EFFECT

ECLADOR

LIANT	Non applicable
ASPECT	Liquide
TEINTE(S)	Aluminium miroir
DENSITE	0.79
RENDEMENT	Pour aérosol 4m²
NETTOYAGE DES OUTILS	Diluant 282
CONSERVATION	Bien refermer après utilisation.
CONDITIONNEMENT	500 ml – 1L – 2.5L – 5L. Aérosol 400ml.
COV (2010)	Non applicable
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7B1
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	

Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou commercial.

Tel : 01 34 84 97 75.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société. Chrom'effect 2021 V1

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.