

LASURE BOIS HYDRO



TINXIROL

Définition produit

Protection et décoration des boiseries. Sans COV*

Produit d'imprégnation et finition pour bois. Solution aqueuse de : résines alkydes végétales hydro,

Protection curative et préventive des bois intérieurs et extérieurs contre les attaques : des intempéries, du bleuissement, de l'humidité, des rayons UV, hydrofuge.

Ne s'écaille pas, ne cloque pas. Sans solvant – Sans odeur.

Mode d'emploi

Mise en œuvre des produits :

- Imprégner le bois à traiter à l'aide d'un pinceau, ou au trempé.
- Insister sur les coupes et les parties très exposées ou déjà attaquées.
- La 2ème couche après 2 heures de séchage renforce la protection, la nuance et donne un aspect satiné.
- Une couche de rappel sera passée tous les 3 ou 4 ans, après un simple brossage des poussières.



FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Revêtements spéciaux ■ Peintures vernis industriels

LASURE BOIS HYDRO



TINXIROL

LIANT	Résines Acrylique
ASPECT	Satin
TEINTE(S)	Incolore, Chêne clair, Chêne doré, Chêne foncé, Chêne moyen, Noyer foncé, Acajou foncé, Châtaignier, Merisier Blanc
DENSITE	1.03
RENDEMENT	10 m ² /L
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau
CONSERVATION	Dans un endroit sec et frais
CONDITIONNEMENT	1L – 2.5L – 5L
COV *(2010)	< 5 g/L
CLASSIFICATION AFNOR 36.005	Famille 1 classe 7b2
CLASSE	A+
SECURITE	Voir FDS
REMARQUES	



Pour tous renseignements vous pouvez contacter notre service technique ou notre commercial. **Tel : 01 34 84 97 75.**

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

Lasure bois hydro 1909V01.01

FLUIDEMAIL EMPREINTE SPECIALITES

Z.I. La-Croix-Saint-Jacques 78610 Le Perray en Yvelines - ZI Les 4 vents 95650 Boissy L'Aillierie
+33 1 34 84 97 75 • www.fluidemail.fr • +33 1 34 66 97 25 •