



DORURE EXTERIEURE MONOCOMPOSANTE

NATURE :

Dorure mono composante à base de résines acryliques et de poudre de bronze de différentes teintes.

PROPRIETES :

Peinture décorative procurant un aspect doré. La formulation spéciale de la Dorure Extérieure permet l'application de ce produit directement, sans sous-couche d'accrochage sur les gouttières galvanisées (légèrement oxydées), sur les gouttières en P V C, sur tous les métaux ainsi que sur de nombreux autres supports intérieurs et extérieurs.

PREPARATION DES SURFACES :

Les parties à peindre doivent être exemptes de graisse, poussière, humidité, calamine et rouille non adhérentes, étant bien entendu que les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées. Nous conseillons de nettoyer et dégraisser à l'aide de Trichloréthylène ou de Xylène.

Sur un support ancien, brosser l'ancienne peinture afin d'éliminer toutes les parties susceptibles de s'écailler, puis préparer le fond pour obtenir une surface parfaite. Il est toutefois possible que dans certains cas un phénomène de détrempe se produise. Dans ces cas, procéder à un décapage complet de la surface pour la rendre comme neuve.

CARACTERISTIQUES :

ASPECT	:	Brillant Métallique
DENSITE	:	entre 1,10 et 1,30 selon la teinte
TEINTES	:	Or Pale, Or Riche, Vieil Or, Teinte Or.

APPLICATION : Bien remuer le produit avant et pendant l'application.

- à la brosse : Dilution à 5 % avec notre **Diluant pour Vernis Cuivre ou Dorures Extérieures**.
S'applique en une seule couche épaisse.

- au pistolet : Dilution à 10 % avec notre **Diluant pour Vernis Cuivre ou Dorures Extérieures**.
S'agissant de particules de bronze en suspension dans ce vernis, il se produit dans le temps une patine due à l'oxydation. Cette patine peut être stabilisée en appliquant au moment désiré, à la brosse ou au pistolet une couche de **Vernis Incolore pour Vernis Cuivre Ou Dorures Extérieures**.

Très important : Ne jamais utiliser d'autre diluant que celui préconisé.

Éviter de peindre en plein soleil et en plein vent sur des supports chauds.

RENDEMENT : de 3 à 4 m² pour la boîte de 500 ml

de 6 à 8 m² pour la boîte de 1 L

SECHAGE : Hors poussière : 1 heure
Sec au toucher : 4 heures
Recouvrable avec vernis : 24 heures

CONSERVATION : Bien refermer le boîtage après emploi.

Bien réhomogénéiser le produit avant une nouvelle application.

2 ans dans son emballage d'origine.

NETTOYAGE : Diluant pour Vernis Cuivre et Dorures Extérieures.

CONDITIONNEMENT: Boîte de 500 ml et de 1 litre. Bidon de 2,5 litres.



Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de notre Société.

