



## PATALU

### Aluminium en Pâte

#### NATURE :

Pâte d'aluminium pelliculant à teneur en solvant (White spirit).

#### PROPRIETES :

La pâte d'aluminium peut être utilisée dans de nombreux secteurs d'activités dont les plus importants sont les peintures anticorrosion, les peintures résistantes à la chaleur, les peintures industrielles, les peintures effets chromés, les peintures à effets décoratifs, aérosols, ...



#### CARACTERISTIQUES :

DENSITE APPARENTE	:	1,30 – 1,50 g/cm <sup>3</sup>
POUVOIR COUVRANT	:	21.000 cm <sup>2</sup> /g
TAMISAGE HUMIDE	:	< 45 µm → 99 à 100 %
TEINTE	:	Aluminium
EXTRAIT SEC	:	65 % environ

#### UTILISATION :

A mélanger au vernis à Bronzer ECLADOR à raison de 150 à 200 g. de Pâte pour 1 litre de Vernis, et la plupart des vernis solvantés.

#### CONDITIONNEMENT : Boîte de 1 kg

Les informations ci-dessus, sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

