



CIRE SPÉCIALE BÉTON CIRÉ PÂTE

CATEGORIE :

Cire en pâte de haute qualité pour finition et entretien des Bétons Cirés

DESCRIPTION :

Solution organique complexe de cires dures et douées d'un fort effet de brillance contenant :

- Cires minérales, végétales et animales
- Solvant aliphatique
- Essence de térébenthine



UTILISATION :

Finition et entretien des murs et sols en béton ciré, ciment, plâtre, et chaux cirés.

MODE D'EMPLOI :

Appliquer sur support brut sec et dépoussiéré à la brosse large, à la raclette, au chiffon ou au couteau sans excès. Après séchage complet, lustrer à la brosse dure et finir au chiffon doux non pelucheux. Les différences de porosité du support laissent apparaître des effets mouillés, patinés, essuyés.

Renouveler l'opération afin d'obtenir une nuance et un brillant plus prononcés.

Nettoyage du matériel : White Spirit.

CARACTERISTIQUES :

Cire en pâte à texture fine, elle réchauffe la couleur du support en donnant un brillant exceptionnel. Elle présente une bonne tenue aux U.V. Peut être teintée dans la masse avec des pigments naturels ou des colorants universels en fluidifiant la cire au bain marie à environ 40 à 50 °C

Point éclair	: 42 °C
Densité	: 0,80
Couleur	: Blanche, transparente au séchage
Pouvoir couvrant	: Environ 6 à 8 m ² au litre.

CONDITIONNEMENT :

Boîte de 500 ml

Seau de 5 litres

Les informations ci-dessus, sont basées sur les recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique, ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

