



IONISATEUR

Patine cirée

Emulsion Acrylique Métallisée

CATEGORIE :

Émulsion auto brillante protectrice.

DESCRIPTION :

Émulsion auto brillante protectrice, anti-dérapante à brillant direct pour carrelages, tomettes, ardoise, grès, pierre naturelle, cérame, pare feuille, résiste aux traces noires et aux rayures. Véritable protection totale et durable laissant une patine satinée sur tous les carrelages anciens ou modernes.

UTILISATION :

1. Décaper votre sol de toutes traces d'anciennes cires à l'aide du Décrassant Sols Carrelés LIDO. Essorer, rincer à l'eau claire et laisser sécher.
2. Appliquer le IONISATEUR avec une toile à laver.
3. Laisser sécher environ 20 minutes, le brillant apparaît seul.
4. Recommandations : Pour les sols poreux, il est recommandé de mettre le Protecteur Hydrofuge en 1^{ère} couche ou une 2^{ème} couche de IONISATEUR à 3 heures d'intervalle.
5. Entretien courant : lavage ou balayage humide. Laisser sécher l'émulsion au minimum 12 heures avant de laver avec des détergents ou entretenir au SAVON NATUREL avec un balai à franges humide.

CARACTERISTIQUES :

Aspect	:	Liquide opaque blanc
Densité	:	1.03
P.H.	:	8.8

Soluble dans l'eau - Craint le gel - Ininflammable - Non agressif
A base de polyéthylènes émulsionnés à haute pression .

RENDEMENT : 1 litre pour 30 m² en 1 couche (1 litre pour 15 m² en 2 couches).

CONDITIONNEMENT : Bidon de 1 litre
Bidon de 5 litres.

Les informations ci-dessus, sont basées sur les recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique, ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

