



VERNIS MÉTALLISÉ

INCOLORE

TINTEX

NATURE :

Vernis métallisé incolore à base de résines polyuréthanes, en phase aqueuse de protection et de décoration en Intérieur et en Extérieur

PROPRIETES :

Très souple et très résistant à la fois, protège et décore bois, plâtre, staff, verre, papier, carton, plastique, PVC, alliages légers, métaux, galva et surfaces peintes, en apportant un effet métallisé incolore. Résiste aux UV, à l'abrasion, aux taches, à l'humidité. Ne s'écaille pas, ne jaunit pas. Sans solvant, sans odeur.



PREPARATION DES SURFACES :

Les parties à vernir doivent être exemptes de graisse, poussière, humidité, étant bien entendu que les meilleurs résultats sont obtenus sur des surfaces bien préparées.

<u>CARACTERISTIQUES</u> :	ASPECT	:	Brillant ou Satiné métallique
	DENSITE	:	1,05 à 20 °C
	TEINTE	:	Totalement Incolore métallique

APPLICATION :

Bien remuer à fond avant l'emploi, afin de remettre les charges métallisées en suspension.

Prêt à l'emploi, application facile au pinceau souple en couche épaisse sans croiser, ou au pistolet avec une dilution de 10 à 15 % à l'eau.

Pour métalliser et protéger sur des Peintures glycérophtaliques, acryliques, polyuréthanes, des Pastel.

Très recherché en Décoration Murale pour protéger et métalliser des peintures à effets, patines, enduits ...

<u>SECHAGE</u> :	HORS POUSSIERE	:	20 mn
	SEC	:	2 heures
	RECOUVRABLE	:	12 heures

RENDEMENT : Environ 12 m² au litre.

CONSERVATION : Bien refermer le boîtage après emploi. A conserver à l'abri du gel.

NETTOYAGE OUTILS : Eau

CONDITIONNEMENT : Pack de 6 Boîtes de 250 ml - 750 ml - 2,5 L et 5 L.

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient, en aucun cas, engager la responsabilité de notre Société.

