



TEINTE **PASTEL POUR BOIS.**

CATEGORIE :

Teinture et protection pour bois.

DESCRIPTION :

Teinte semi-transparente en phase aqueuse à base de résines de synthèse acryliques à polymérisation lente, qui laisse apparaître le veinage du bois, contrairement à une peinture opaque.

Aspect mat en deux couches à 30 minutes d'intervalle.

Aspect satiné avec une à deux couches de FINITION SATINEE INCOLORE LAVABLE.



UTILISATION :

Sur bois neufs ou décapés. Parquets, escaliers, lambris, meubles anciens, meubles de cuisine et de salle d'eau, chaises, tables, boiseries intérieures.

MODE D'EMPLOI :

Bien remuer le produit avant emploi, appliquer au pinceau ou à l'éponge dans le sens du fil du bois. Sèche en 30 minutes. Poncer fin avant chaque couche au papier de verre si nécessaire. (Jamais de laine d'acier : risque d'oxydation).

Chaque couche supplémentaire confirme la nuance.

Nettoyage du matériel à l'eau.

ENTRETIEN : HUILE pour MEUBLES TINXIROL.

CARACTERISTIQUES :

Produit sans solvant et sans odeur, préserve l'environnement. Ininflammable, non toxique, non dangereux. Résiste aux taches d'eau, de graisse, d'alcool ; lavable à l'eau et au détergent. Retouchable après un ponçage léger. Résiste aux UV. Ne déteint pas sur les vêtements. Recouvrable par vernis ou vitrificateur, de préférence acrylique ou polyuréthane à l'eau.

(éviter les bases uré-formol) existe en 10 coloris + Finition Satinée Incolore Lavable.

Pouvoir couvrant : environ 10 m² au litre en 2 couches.

Stocker à l'abri du gel – Irréversible en dessous de -5 °C.

CONDITIONNEMENT :

Bidon de 500 ml

Bidon de 1 litre

Bidon de 5 litres

Les informations ci-dessus, sont basées sur les recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique, ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

